



# CITEL



## Protección Riel DIN para Datos 2 pares - Enchufable

### DLA2-12D3



- Protección desenchufable en caja DIN
- Versión 2 pares
- Un : 12 V
- Protección del conductor del blindaje
- Enchufable sin corte de línea
- Conforme a la EN 61643-21
- Homologado UL497B



	<b>Características eléctricas</b>	
	Red	RS232, RS485
 <p>G : Descargador tripolar Gb : Descargador bipolar R : Resistor D : Diodo limitador</p>	Tensión nominal de línea	Un 12 V
	Tensión DC máx. de operación	Uc 15 Vdc
	Frecuencia máx.	f max. > 3 MHz
	Corriente máx. De línea @25°C	IL 300 mA
	Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax 20 kA
	Inductancia en línea (± 10 %)	non
	Nivel de protección @ In (8/20 µs)	Up L/L 30 V
	Nivel de protección @ In (8/20 µs)	Up L/PE 20 V
	Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp 5 kA
	Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In 5 kA
Resistencia en línea (± 10%)	4.7 Ohm	
<b>Características mecánicas</b>		
Tecnología	GDT+Diodo limitador	
Configuración protección	2 pares + blindaje	
Conexión à la red	Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Formato	Caja DIN desenchufable	
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	-40/+85°C	
Clase de protección	IP20	
Modo de fallo	Corto-circuito	
Indicador de desconexión	Interrupción de transmisión - modo de defecto 2	
Módulo(s) enchufable	DLA2M-12D3	
Dimensiones	Ver esquema	
<b>Normas</b>		
Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B	
Certificación	UL Listed	
<b>Código</b>		
640211		

