





- Parafoudre en boîtier DIN
- Boîtier Monobloc
- 1 paire
- Un : 24 V
- Protection du conducteur du blindage
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497A



	<table><tr><th colspan="3">Caractéristiques Électriques</th></tr><tr><td>Réseau</td><td></td><td>4-20mA, Liaison 24V</td></tr><tr><td>Tension nominale de ligne</td><td>Un</td><td>24 V</td></tr><tr><td>Tension DC max. de fonctionnement</td><td>Uc</td><td>28 Vdc</td></tr><tr><td>Fréquence max.</td><td>f max.</td><td>> 3 MHz</td></tr><tr><td>Perte d'insertion</td><td></td><td>< 1 dB</td></tr><tr><td>Courant max. de ligne @25°C</td><td>IL</td><td>300 mA</td></tr><tr><td>Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i></td><td>Imax</td><td>20 kA</td></tr><tr><td>Mode(s) de protection</td><td></td><td>Mode Commun / Mode Différentiel</td></tr><tr><td>Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i></td><td>Up L/L</td><td>40 V</td></tr><tr><td>Capacité max.</td><td>C</td><td>< 50 pF</td></tr><tr><td>Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i></td><td>Iimp</td><td>5 kA</td></tr><tr><td>Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i></td><td>In</td><td>5 kA</td></tr><tr><td>Résistance en ligne (± 10%)</td><td></td><td>4.7 Ohm</td></tr></table>	Caractéristiques Électriques			Réseau		4-20mA, Liaison 24V	Tension nominale de ligne	Un	24 V	Tension DC max. de fonctionnement	Uc	28 Vdc	Fréquence max.	f max.	> 3 MHz	Perte d'insertion		< 1 dB	Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA	Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	Imax	20 kA	Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel	Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i>	Up L/L	40 V	Capacité max.	C	< 50 pF	Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	Iimp	5 kA	Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In	5 kA	Résistance en ligne (± 10%)		4.7 Ohm
Caractéristiques Électriques																																											
Réseau		4-20mA, Liaison 24V																																									
Tension nominale de ligne	Un	24 V																																									
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	28 Vdc																																									
Fréquence max.	f max.	> 3 MHz																																									
Perte d'insertion		< 1 dB																																									
Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA																																									
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	Imax	20 kA																																									
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel																																									
Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i>	Up L/L	40 V																																									
Capacité max.	C	< 50 pF																																									
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	Iimp	5 kA																																									
Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In	5 kA																																									
Résistance en ligne (± 10%)		4.7 Ohm																																									
 G : Eclateur à gaz tripolaire Gb : Eclateur à gaz bipolaire R : Résistance D : Réseau de diode d'écrêtage	<table><tr><th colspan="3">Caractéristiques Mécaniques</th></tr><tr><td>Technologie</td><td></td><td>GDT + Diode écrêtage</td></tr><tr><td>Configuration Parafoudre</td><td></td><td>1 paire + blindage</td></tr><tr><td>Raccordement au réseau</td><td></td><td>Par vis : 1.5-2.5 mm²</td></tr><tr><td>Format</td><td></td><td>Boîtier montage DIN</td></tr><tr><td>Montage</td><td></td><td>Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)</td></tr><tr><td>Matière boîtier</td><td></td><td>Thermoplastique UL94 V-0</td></tr><tr><td>Température de fonctionnement</td><td>Tu</td><td>-40/+85°C</td></tr><tr><td>Indice de protection</td><td></td><td>IP20</td></tr><tr><td>Mise hors service de sécurité</td><td></td><td>Court-circuit</td></tr><tr><td>Indicateur de fin de vie</td><td></td><td>Interruption de transmission - mode de défaut 2</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td></td><td>Voir schéma</td></tr></table>	Caractéristiques Mécaniques			Technologie		GDT + Diode écrêtage	Configuration Parafoudre		1 paire + blindage	Raccordement au réseau		Par vis : 1.5-2.5 mm²	Format		Boîtier montage DIN	Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)	Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0	Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C	Indice de protection		IP20	Mise hors service de sécurité		Court-circuit	Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2	Dimensions		Voir schéma						
Caractéristiques Mécaniques																																											
Technologie		GDT + Diode écrêtage																																									
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage																																									
Raccordement au réseau		Par vis : 1.5-2.5 mm²																																									
Format		Boîtier montage DIN																																									
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)																																									
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0																																									
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C																																									
Indice de protection		IP20																																									
Mise hors service de sécurité		Court-circuit																																									
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2																																									
Dimensions		Voir schéma																																									
	<table><tr><th colspan="3">Normes</th></tr><tr><td>Conformité aux normes</td><td></td><td>IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A</td></tr><tr><td>Certification</td><td></td><td>UL 497B</td></tr></table> Code article 640503	Normes			Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A	Certification		UL 497B																																	
Normes																																											
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A																																									
Certification		UL 497B																																									