



- Parafoudre coaxial 'Quart d'onde' type 4.3-10
- Fréquence : 690-2700 MHz
- Faible perte d'insertion
- I_{max} = 40 kA
- Pas de maintenance
- Bi-directionnel
- Etanche IP65



Caractéristiques Électriques		
Gamme de fréquences	f	690-2700 MHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		> 19 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.25:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	I _{max}	40 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection @ I _n (8/20µs)	Up	< 30 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	I _{imp}	25 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n	25 kA
Puissance maximale @f max.		997 W
Puissance maximale @f mini.		1972 W
PIM 3ème ordre (2x20W)		< -160 dBc
DC Pass		No
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Quart d'onde
Raccordement au réseau		Connecteur 4.3-10 Male/Femelle
Montage		Traversée de paroi
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	T _u	-40/+85°C
Indice de protection		IP65
Mise hors service de sécurité		Sans
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Poids		0.212 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Conformité RoHS		Oui
Code article		
61900		

